



Nazwa instytucji

Książnica Cieszyńska

Tytuł jednostki/Tytuł publikacji

**Cement nieprzemakalny Siccofix Goleszowskiej Fabryki
Portland-Cementu SA. Goleszów Śl. Ciesz.**

Liczba stron oryginału

84

Liczba plików skanów

84

Liczba plików publikacji

85

Sygnatura/numer zespołu **C I 034943**

Data wydania oryginału **[1929]**

Zdigitalizowano w ramach projektu pt.

**Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa
piśmienniczego on-line**



**Fundusze
Europejskie**
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



*Cement
nieprze-
ma-
kalny*



Siccofix

*Góleszowskiej Fabryki Portland-Cementu S.A.
Góleszów k. Ciesz.*

666.9: 659.1 "18"SL

C.D34943I



JULJUSZ STRITZKI

budowniczy
i właściciel cegielni

SKOCZÓW, Śląsk Cieszy.

Skoczów, dnia 6 sierpnia 1925.

P. T.

Goleszowska Fabryka Portland-Cementu G o l e s z ó w.

Używany przez nas już od przeszło roku w budownictwie, w mostownictwie i kanalizacji Siccifix-Cement wytwórni W. Panów okazał się we wszystkich wypadkach, w których rozchodziło się o nieprzemakalność, jak najlepszym środkiem.

Przy odnośnych budowach, jak naddaszach, zbiornikach wody, balkonach, werandach i t. p., wykonanych przez nas w przedsiębiorstwach przemysłowych i w budownictwie wodnem, badaliśmy we własnym interesie nieprzemakalność i przy użyciu grubszego piasku albo czystego szutru rzecznoego osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki.

Na podstawie naszych doświadczeń musi być Siccifix-Cement wskutek swojej wielkiej tłustości najmniej sześć razy z piaskiem lub z szutrem na sucho zmieszany, gdyż przy wcześniejszem zaczynaniu wodą nie osiąga się tak gruntownego zmieszania, które jest bezwarunkowo koniecznem.

Przy użyciu Siccifix-Cementu na zbiorniki wody, oliwy i inne, musi się go natychmiast mieszać betonem, zaś nigdy z polepą.

Z poważaniem

Juljusz Stritzki,
budowniczy i właściciel cegielni.

i inne, musi się go natychmiast zmieścić bezopłatnie, zaś nigdy

Przy użyciu Silesia-Cementu na robotniki wody, olwy

szania, które jest bezwarunkowo koniecznym.

Wskazując na suchą zimną, gdyż przy wzię

Cement wskutek swojej wielkiej chłonności, szale, tazy

Na podstawie naszych doświadczeń, może być Silesia-

lismy bardzo dobrze wyniki.

użyciu grubszego piasku albo czystego szutru i czystego ogrodn

niez badań, we własnym interesie nieprzemysłowości i przy

w przedsiębiorstwach przemysłowych i w budownictwie wod-

wody, balonach, wznoszących i p. wykonanych przez nas

Przy odnośnych budowach, jak nadbrzeża, zbiornikach

działo się o nieprzemysłowość, jak najgłębszym studium.

Rzecz okazała się we wszystkich wypadkach, w których rozcho-

w mostownictwie i kanalizacji Silesia-Cementu wytwórni W

Używany przez nas już od przeszło roku w budownictwie

Goleśzów

Goleśzowska Fabryka Portland-Cementu

P. T.

Silesia, dnia 6 sierpnia 1922

SKOCZOW, Śląsk Cies.

i właściciel cegielni

budowniczy

JULIUSZ STRITZKI

ABA HAMMER, KOŁOMYJA
Fabryczny skład wszelkich materiałów budowl.

Kołomyja, dnia 7 sierpnia 1925.

P. T.

Goleszowska Fabryka Portland-Cementu

G o l e s z ó w.

W odpowiedzi na c. pismo z dnia 5. b. m. donosimy uprzejmie, że przy wszelkich naszych dostawach Siccofix-Cementu dla budów prywatnych i publicznych, znaleźliśmy się ze strony inżynierów i odbiorców z największem uznaniem dla tegoż towaru.

Specjalnie chwalono ze wszech stron właściwość tego cementu w kierunku jego nieprzemakalności.

Z poważaniem

*Aba Hammer, Kołomyja,
skład wszelkich materiałów
budowlanych.*

ABA HAMMER, KOŁOMYJA

Fabryczny skład wszelkich maszyn i narzędzi

Kołomyja, dnia 7 sierpnia 1914

P. T.

Gólczowska Fabryka Portland-Cementu

Gólczów

W odpowiedzi na list pismo z dnia 4. 8. 1914
pocztą, w którym proszą o dostawę cementu
do budowy mostu i innych potrzebnych do
budowy i odbioru z największym
szacunkiem

Opieczętowane listy z wstawką
można w każdym jego miejscu

z powrotem

Aba Hammer, Kołomyja

skład wszelkich maszyn i

narzędzi

zawieszony i zamknięty

SAMUEL FETT

Materiały budowlane

RZESZÓW.

Rzeszów, dnia 7 sierpnia 1925.

P. T.

Towarzystwo Siccofix Fabryki Cementu

G o l e s z ó w.

Będąc w posiadaniu listu W. Panów z dnia 5. b. m., donoszę uprzejmie, że klienci moi są szczególnie zadowoleni z Siccofix-Cementu i chwalą go specjalnie co do jego nieprzemakalności.

Z poważaniem

Samuel Fett.

SAMUEL FETT

Matejusz budowlane

RZESZÓW.

Rzeszów, dnia 7 sierpnia 1910

P. T.

Towarzystwo Siołcołiz Fabryki Cementu

Goleśdów.

Bedąc w posiadaniu listu W. Panów z dnia 7. b. m. do
noszącego treść: że listem moim o szczególne zadawoleni z Sie
roiz-Cementu i chwałę go specjalnie do jego nieprze
stąpił.

Z poważaniem

Samuel Fett.

Żywiecka Fabryka Papieru

Spółka Akcyjna.

Żywiec, dnia 7 sierpnia 1925.

Tyt.

Goleszowska Fabryka Portland-Cementu

G o l e s z ó w.

Ze sprowadzonym od W. Panów Siccofix-Cementem zrobiliśmy jak najlepsze doświadczenia. Wykonane z niego podłogi, zbiornik na wodę, jako też mur ochronny przeciw kanałowi fabrycznemu przy naszej szlifierni są zupełnie nieprzemakalne.

Z materiału tego jesteśmy nadzwyczaj zadowoleni i będziemy zawsze w przyszłości używali wyłącznie Siccofix-Cementu W. Panów do wszelkich robót, przy których rozchodzi się o nieprzemakalność.

Z poważaniem

*Miejscowe Kierownictwo Budowy
Żywieckiej Fabryki Papieru.*

Żywiecka Fabryka Papieru

Ma Spółka Akcyjna

Żywiec, dnia 7 sierpnia 1922

Tyt.

Golezów. Golezowska Fabryka Portland-Cementu

Ze sprowadzonym od W. Panów Siccotix-Cementem zrobiliśmy jak najlepsze doświadczenia. Wykonane z niego podłogi, zbiorniki na wodę, jako też mur ochronny przeciw kanałowi fabrycznemu przy naszej szlifierni są zupełnie nieprzemakalne. Z materiału tego jesteśmy nadzwyczaj zadowoleni i będziemy zawsze w przyszłości używali wyłącznie Siccotix-Cementu W. Panów do wszelkich robót przy których rozchodzi się o nieprzemakalność.

Z poważaniem

Miejscowe Kierownictwo Budowy
Żywieckiej Fabryki Papieru

Inż. HENRYK LAMENSDORF

Architekt budowniczy

KRAKÓW.

Kraków, dnia 10 sierpnia 1925.

P. T.

Goeszowska Fabryka Portland-Cementu, S. A.
w Goleszowie.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 5. VIII. b. r. donoszę uprzejmie, iż z Siccofix-Cementem zrobiłem jak najlepsze doświadczenia.

Cement ten użyłem z dobrym skutkiem jako środek izolacyjny dla zabezpieczenia murów od wilgoci, jako zaprawę nieprzemakalną dla basenów betonowych, izolacji piwnic etc.

Siccofix-Cement z powodu swej nieprzemakalności może być wszędzie stosowanym jako środek dla celów izolacyjnych od wilgoci.

Z poważaniem

Inż. Henryk Lamensdorf,
architekt i budowniczy.

INŻ. HENRYK LAMENDORF

Architekt budowlany

KRAKÓW.

Kraków, dnia 10 sierpnia 1927.

P. T.

Golezowska Fabryka Portland-Cementu, S. A.
w Golezowie.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 2. VII. b. r. donoszę
uprzejmie iż z Siccotix-Cementem zrobionym jak najlepsze do-
świadczenia
Cement ten użyłem z dobrym skutkiem jako środek izola-
cyjny dla zabezpieczenia murów od wilgoci, jako zaprawę nie-
przemiataną dla pasów betonowych, izolacji piwnic etc.
Siccotix-Cement z powodu swej nieprzemakalności może
być wszędzie stosowanym jako środek dla celów izolacyjnych
od wilgoci.

Z poważaniem

Inż. Henryk Lamendorf,
architekt i budowlany.

L. & G. KADEN, TOWARZYSTWO AKCYJNE
KRAKÓW, ULICA DUNAJEWSKIEGO L. 6.

Kraków, dnia 10 sierpnia 1925.

P. T.

Goleszowska Fabryka Portland-Cementu, S. A.
G o l e s z ó w.

W załatwieniu c. zapytania W. Panów z dnia 5. b. m. donosimy uprzejmie, że cement „Siccofix“ sprzedajemy w naszych składach detalicznie i sami robót na własny rachunek Siccofixem nie przeprowadziliśmy. Niemniej jednak możemy W. Panom zaznaczyć, że jest to jedyny materiał nieprzemakalny, jaki obecnie prowadzimy i ze strony naszych odbiorców nie mieliśmy żadnych zażaleń lub skarg, jakoby cement ten nie odpowiadał swym celom. Z tego wnioskujemy, że jakość tegoż jest zupełnie dobra i zastępuje w zupełności drogie środki zagraniczne.

Z wysokiem poważaniem

L. & G. Kaden, Towarzystwo Akcyjne.

Kraków, dnia 10 sierpnia 1922

P. T.

Gólszów.
Gólszowska Fabryka Portland-Cementu, S. A.

W załączeniu c. załącznika W. Pando z dnia 4. 8. m. do-
nosimy uprzejmie, że cement „Siccotix” sprzedawany w naszych
składach detalicznie i wami roboc na własny rachunek Siccotixem
nie przeprowadziliśmy. Niemniej jednak możemy W. Pantom za-
szwadyć, że jest to jedyny materiał niebezpieczny, jaki obecnie
przebiega i ze strony naszych odbiorców nie możemy za-
nich zasłać lub skazy, jakoby cement ten nie odpowiadał zwy-
czajom. Z tego wnioskujemy, że jakość tegoż jest zupełnie dobra
zastępuje w zupełności drogie środki zastępcze.

Z wyrazami poważania

L. & G. Kaden, Towarzystwo Akcyjne.

Towarzystwo Przemysłu Naftowego
BRACIA NOBEL w POLSCE, Sp. Akc.
RAFINERJA W LIBUSZY.

Libusza, dnia 10 sierpnia 1925.

P. T.

Goleszowska Fabryka Portland-Cementu, S. A.
G o l e s z ó w.

Na pismo W. Panów z dnia 5 sierpnia b. r. poświadczamy W. Panom chętnie, że Cementem Siccofix, dostarczonym przez W. Panów, zrobiliśmy jak najlepsze doświadczenia.

Zaprawa Cementem Siccofix okazała się jako nieprzepuszczająca wody w zbiorniku betonowym dla chloru magnezji, który poprzednio przez ten płyn został zniszczony, utrzymała się zaprawa z Siccofix-Cementu W. Panów do dnia dzisiejszego przez 1½ roku bez zarzutu.

W razie zapotrzebowania nie omieszkamy skierowywać nasze zlecenia na ten specjalny produkt W. Panów i kreślimy się

Z poważaniem

*Towarzystwo Przemysłu Naftowego
Bracia Nobel w Polsce, Sp. Akc.*

Towarzystwo Przemysłu Naftowego
BRACIA NOBEL w POLSCE, Sp. Akc.
FABRYKA W LIBUSZU

Libusz, dnia 10 sierpnia 1917.

P. T.

Golezowska Fabryka Portland-Cementu, S. A.
Golezów.

Na piśmie W. Panów z dnia 7 sierpnia b. r. powiadomiliśmy
W. Panów, że cementy Sierocińskie dostarczonymi przez
W. Panów, zadowoliliśmy jak najlepsze doświadczenia.
Zapewna cementy Sierocińskie okazały się jako najlepsze
z względu, gdyż w składnikach betonowych dla ciotki magnetyt
łatwo poprzednio przez ten piasek został zniszczony, utracił
on zaprawę z Sierocińskim W. Panów do dnia dzisiejszego
przez 150 ton bez zarzutu.
W razie zapotrzebowania nie omieszkałby skierowywać
nasze zlecenia na ten specjalny produkt W. Panów i kre-
dity się

Z poważaniem

Towarzystwo Przemysłu Naftowego
Bracia Nobel w Polsce, Sp. Akc.

ERNEST HANNEMANN

Fabryka wyrobów cementowych

KŁOSOWICE, p. Sieraków.

Kłosowice, dnia 12 lipca 1928.

Firma

Gustaw Glaetzner

P o z n a ń 3.

Niniejszem donoszę uprzejmie, iż dostarczonym mi przez W. Pana cementem „Siccofix“, który używam do wyrobu dachówek cementowych, jestem nadzwyczaj zadowolony.

Cementem „Siccofix“ można wyprodukować znacznie lepsze wyroby, niż zwykłym cementem portlandzkim i obecnie prawie nie mam żadnego łomu i potłuczonych dachówek. Dachówki moje wszędzie chwalą.

Ponieważ również i worki papierowe bardzo są praktyczne, gdyż nie są tak porowate jak drzewo, a poza tem tańsze, proszę odwrotnie nadesłać mi znowu 300 worków papierowych po 50 kg cementu „Siccofix“ jako ostatnio.

Z poważaniem

Ernest Hannemann,

Fabryka wyrobów cementowych.

ERNEST HANNEMANN

Fabryka wyrobów cementowych

KŁOSOWICE, p. Sieraków.

Kłosowice, dnia 12 lipca 1928.

Firma

Gustaw Glatzer

Poznań 3.

Niniejszem dobieżę uprzejmie o dostarczony mi przez
W. Pana cementem „Siccotix” który używam do wyrobu da-
chówek cementowych, jestem nadzwyczaj zadowolony.

Cementem „Siccotix” można wyprodukować znacznie lep-
sze wyroby, niż zwykłym cementem portlandzkim i obecnie pra-
wie nie mam żadnego żalu i pochlewnych pochwał. Dać chciał
bym wszystkie chwali.

Ponieważ również i worki papierowe bardzo są praktycz-
ne, gdyż nie są tak porowate jak drewno, a poza tem całe
proste odwrócić nadział mi znany z worków papierowych
do tego cementu „Siccotix” jako ostatnio.

Z poważaniem

Ernest Hannemann

Fabryka wyrobów cementowych

EMANUEL ROST, BIAŁA

Architekt i budowniczy.

Biała, dnia 12 sierpnia 1925.

P. T.

Goleszowska Fabryka Portland-Cementu, S. A. G o l e s z ó w.

W odpowiedzi na otrzymane c. pismo z dnia 5. b. m. z przyjemnością mogę W. Panom donieść, że Siccofix-Cement nadaje się wyśmienicie do nieprzemakalnych betonów i polep.

Używałem go z bardzo dobrymi wynikami do nakrycia taras, jako też do izolacji wilgotnych piwnic i mogę go każdemu do tych robót najgoręcej polecić.

Z poważaniem

Emanuel Rost, Biała.

EMANUEL ROST, BIAŁA

Architekt i budowniczy.

Biała, dnia 12 sierpnia 1922.

P. T.

Golezowski Fabryka Portland-Cementu, S. A.
Golezów.

W odpowiedzi na otrzymane c. pismo z dnia 2. b. m. z przy-
jemnością mogę W. Panom donieść, że Siccotix-Cement nadaje
się wyśmienicie do nieprzemakalnych betonów i polep.
Używałem go z bardzo dobrymi wynikami do nakrycia
taras, jako też do izolacji wilgotnych piwnic i mogę go każdemu
do tych robót najgoręcej polecić.

Z poważaniem

Emanuel Rost, Biała.

RYSZ. GEWIESE

Budownictwo

ŚRODA, Wlkp.

Środa, dnia 1 września 1926.

Firma

Gustaw Glaetzner

P o z n a ń 3.

Jak już W. Panu mówiłem osobiście, dostarczony mi przez WPana cement „Siccofix“ okazał się bardzo dobrym środkiem uszczelniającym przy wykonywanych przeze mnie pracach wodnych.

Chodziło w danym wypadku o wybudowanie budynku na 4 pompy centryfugalne obok stawu, z którego miała być czerpana woda. Prace zostały wykonane jak następuje: Fundament jest mniej więcej 2.8 m pod powierzchnią wody w stawie. Wymiar budynku — 7.50×5.50 m (Fundament jest wykonany z betonu z cementu „Siccofix“ 50 cm grubości, górna warstwa w stosunku 1 : 3, ściany grubości 40 cm, także z cementu „Siccofix“ w stosunku 1 : 3, wewnętrzny tynk izolacyjny w stosunku 1 : 2, wzgl. 1 : $1\frac{1}{2}$ grubości 3—4 cm.)

Już przed otynkowaniem cały budynek był mimo silnego ciśnienia wody prawie szczelny, zaś po otynkowaniu zarówno mury, jak i posadzka, były zupełnie nieprzemakalne.

Podobne prace muszą oczywiście być wykonane przez odpowiednich dobrych fachowców, oprócz tego woda musi być spuszczone poniżej fundamentu i nie może być dopuszczona do murów i spodu podczas prac lub tynkowania.

Tłuma

Gustaw Glattinger

Poznanie

Jak już W. Tamm mówił osobliwie dostarczony mi przez Włp. cement „Siccotix” okazał się bardzo dobrym środkiem uszczelniającym przy wykonywanych przez mnie pracach wodnych.

Chodziło w danym wypadku o wybudowanie budynku na 4 pompy centralizujące opok stawną z którego miała być czepiana woda. Prace zostały wykonane jak następuje: Fundament jest mniej więcej 2,5 m pod powierzchnią wody w stawie. Wymiar budynku — 7,50 x 2,50 m. Fundament jest wykonany z cegły i cementu „Siccotix” 10 cm grubości. Ściany warstwą w stosunku 1 : 2, ściany grubości 20 cm, także z cementu „Siccotix” w stosunku 1 : 2, wewnętrzny rynek izolacyjny w stosunku 1 : 2, wgl. 1 : 1,5 grubości 3—4 cm).

Już przed wykonaniem całego budynku był mimo silnego ciśnienia wody prawie szczelny, zaś po wykonaniu zarówno muru, jak i posadzki były zupełnie nieprzemakalne.

Podobne prace muszą oczywiście być wykonane przez odpowiednich dobrych fachowców, oprócz tego woda musi być spuszczonea poniżej fundamentu i nie może być dopuszczona do murów i spodu podczas prac lub wykonywania.

Jestem chętnie gotów podzielić się memi doświadczeniami
na tem polu z WPanem lub innymi interesantami i na życzenie
chętnie służyć wszelkimi dalszemi informacjami.

Z poważaniem

Ryszard Gewiese,
budowniczy.

chciane służyć wszelkimi dalszymi informacjami.
na tem polu z Własnym lub innymi interesami i na zyczenie
jestem chętnie gotów podzielić się moimi doświadczeniami

Z poważaniem

Ryszard Gerstl
budowniczy

INŻ. JÓZEF AWIN

Biuro Architektury
i Przedsiębiorstwo Budowy
LWÓW.

Wielmożny Pan

J. Maurycy Diamand, materiały budowlane

L w ó w.

W myśl życzenia poświadczam, iż kilkakrotnie dotychczas używałem cementu uszczelniającego marki „Siccofix“, jako materiału izolacyjnego przeciwko wilgoci i z materiałem tym zrobiłem dobre doświadczenia tak, że przed szeregiem lat wykonana robota dotychczas celowi odpowiada.

Cementu „Siccofix“ użyłem do izolacji posadzek piwnicznych oraz ścian piwnic w budynkach starych przy następujących obiektach:

Magazyn na blachę, położony w suterenie (izolacja posadzki i ścian) dla fabryki „Polmet“ S. A. we Lwowie.

Magazyn na nici, położony w suterenie Łódzkiej fabryki nici S. A. we Lwowie (izolacja posadzki).

Hala maszyn fabrycznej konfekcji papieru firma B. Bar-dach we Lwowie (izolacja posadzki).

Dom mieszkalny dla urzędników P. K. P. we Lwowie (izolacja fundamentów oraz posadzki piwnicznej).

W miarę nowych zadań skorzystam w dalszym ciągu z materiału powyższego.

Z poważaniem

Inż. Awin, m. p.

*Dypl. Inż. Józef Awin,
architekt i budowniczy, Lwów.*

INŻ. JOZEF AWIN
 Biuro Architektury
 i Przewodnictwa w Budowy
 Lwów.

Wielmożny Pan
 J. Marużycki Dyament, materiał budowlany
 Lwów.

W tym miejscu pozwalam sobie na kilka słów dotychczas
 używanego cementu uszczelniającego marki „Siccotix”, jako ma-
 teriału izolacyjnego przeciwko wilgoci i z materiałem tym zro-
 biłem dobre doświadczenia tak, że przed szeregami lat wyko-
 nana robota dotychczas celowi odpowiada.
 Cement „Siccotix” użyłem do izolacji posadzki piwnicz-
 nych oraz ścian piwnic w budynkach starych przy następujących
 obiektach:
 Magazyn na blachy położony w suterenie (izolacja po-
 sadzki i ścian) dla fabryki „Polmer” S. A. we Lwowie.
 Magazyn na nici położony w suterenie fabryki
 nici S. A. we Lwowie (izolacja posadzki).
 Hala maszyn fabrycznej konfekcji papieru firma B. Bar-
 dach we Lwowie (izolacja posadzki).
 Dom mieszkalny dla urzędników P. K. P. we Lwowie (izo-
 lacja fundamentów oraz posadzki piwnicznej).
 W miarę nowych zadań skorzystam w dalszym ciągu z ma-
 teriału powyższego.

Z poważaniem
 Inż. Józef Awin
 architekt i budowniczy, Lwów.

Inż. Arch. Zygmunt Sperber

Rząd. Upow. Budowniczy

LWÓW.

Lwów, dnia 7 czerwca 1927.

P. T. Firma J. Maurycy Diamand

L w ó w.

Odnosnie do wykonanych robót z nieprzemakalnego cementu „Siccofix“ z Goleszowskiej Fabryki Portland-Cementu, stwierdzam co następuje:

Dla urządzeń basenów we fabryce Baconów Z. Ruckera, Lwów-Zniesienie użyłem wyłącznie cementu „Siccofix“. Wykonano 8 dużych basenów o pojemności ca 12 m³, zawierających stale ropę solną przy silnem obciążeniu mięsem, pod ciśnieniem pras. Wykonano również zbiorniki główne o wysokości ścian 3.5 m o pow. dna 2.5×2.5 m i zbiorniki o mechanicznem urządzeniu mięszadeł. Przy wszystkich basenach wolno stojących, napełnionych płynami aż po brzeg, ściany w zupełności nie przepuszczały płynów.

Zawilgocenie zwyczajne przy cemencie portlandzkim powyżej zwierciadła płynów nie występuje w zupełności. Zewnętrzne ściany przy pełnym basenie są suche zupełnie. Wszelkie armatury odpływowe i przepływowe zostały w dnach basenów uszczelnione przez zalanie cementem „Siccofix“. Nowa zaprawa „Siccofixem“ łączy się łatwo ze związanym już cementem.

Na podstawie więc osobistych doświadczeń mogę cement „Siccofix“ polecić jako materiał absolutnie nieprzepuszczający wody i płynów żrących, będących nawet pod ciśnieniem.

Z poważaniem

Inż. Zygmunt Sperber m. p.

Inż. Zygmunt Szperber m. p.

Z poważaniem

Wody i płynów ściekowych, będących nawet pod ciśnieniem

„Siccotix”, polecę jako materiał absolutnie nieprzepuszczal-

ny. Na podstawie wielu osobistych doświadczeń mogę cement

ten, łączący się łatwo ze zwykłym już cementem.

Ważne przy zastosowaniu „Siccotix”. Nowa zaprawa „Sicc-

otix” odpływowa i przepływowa została w dnach basenów uszczel-

niata przy pomocy basenów są suche i zupełnie. Wszelkie arma-

ture i wszelkie płyny nie występują w szczelności. Zwykłe

Zawilgocone zwykłe przy cemente portlandzkim po-

plynów.

nych płynów aż po przeciętne, ściany w szczelności nie przepuszczają

między. Przy wszystkich basenach wolno stojących, napędzają

o pow. dna 2,5 x 2,5 m i zbiorniki o mechanicznym urządzeniu

Wykonano również zbiorniki główne o wysokości ścian 1-2 m

ropę solną przy silnym obciążeniu masy pod ciśnieniem pras-

no 8 dnach basenów o pojemności 100 m³, zawierających stale

Lwów. Zmieszanie użyłam wyłącznie cementu „Siccotix”. Wykona-

Dla urządzeń basenów we fabryce Basenów S. Ruckera

stwierdzam co następuje:

mentu „Siccotix” z Golezowskiej Fabryki Portland-Cementu

Odnosić do wykonanych robót z nieprzemakalnego ce-

L w ó w.

T. T. Firma J. Maurycy Diamand

Lwów, dnia 7 czerwca 1927.

Rzecz. Upow. Budowniczy

Inż. Arch. Zygmunt Szperber

Inż. JURASZ I ZACHARJEWICZ

L W Ó W.

L. 2846/27
12/SE

Lwów, 25 października 1927.

P. T.

Firma Maurycy Diamand

L w ó w ,

ul. Kochanowskiego 66.

Przesyłając zamówienie na 15 tonn „Siccofix“ dla budowy rzeźni w Wołkowysku, miło nam stwierdzić, że stosujemy go drugi rok przy kilkunastu budowach. Wszędzie okazał się jako materiał uszczelniający wprost idealnym. Stosowaliśmy go przy wykonaniu zbiorników na wodę, ropę i t. p. tak w fabrykach, jak i w rzeźniach. Dalej okazał się przy wyprawianiu ścian tak samo dobrym cementem, jak wszystkie inne najlepszych gatunków cementy tak, że możemy stwierdzić, że jego wielka zaleta nieprzemakalności nie osłabia innych wartości cementowych.

Dzięki cementowi „Siccofix“ nie używamy więcej domieszek do cementu przy robotach uszczelniających, gdyż „Siccofix“ jest względnie tańszym i bezwarunkowo łatwiejszym i pewniejszym w użyciu.

Z poważaniem

Inżynierowie

Jurasz i Zacharjewicz.

Zacharjewicz m. p.

INŻ. JURASZ I ZACHARJEWICZ

L W Ó W

L. 234687
12.27

Lwów, 22 października 1917

P. T.

Firma Mamyty Diamand

L w ó w

ul. Kochanowskiego 66.

Przesyłając zamówienie na 12 ton „Siccotix” dla budowy
tzw. w Wolkowsku, miło nam stwierdzić, że stosowany go
drugi rok przy kilkunastu budowach. Wszędzie okazał się jako
materiał uszczelniający wprost idealnym stosowalnym go przy
wykonaniu zbiorników na wodę, ropę i t. p. tak w fabrykach jak
i w ogrodach. Dalej okazał się przy wyprowadzaniu ścieków tak samo
dobrym cementem, jak wszystkie inne najgorszych gatunków ce-
menty tak, że możemy stwierdzić, że jego wielka zaleta niepo-
mniejsza nie osłabia wartości cementowych.

Dręki cementowi „Siccotix” nie używamy więcej domie-
szek do cementu przy robotach uszczelniających, gdyż „Siccotix”
jest wystarczająco twardy i bezwarunkowo trwałą i pew-
niejszą w użyciu.

Z poważaniem

inżynier

Jurasz i Zacharjewicz.

Zacharjewicz w p.

ARCH. J. DROMIRECKI & INŻ. B. SZYMAŃSKI

Biuro Techniczne

L W Ó W.

Lwów, 8 grudnia 1927 r.

P. T.

Maurycy Diamand, Materiały budowlane

L w ó w.

Niniejszem poświadczamy, że terasy i balkony, wyprawione cementem „Siccofix“, dostarczonym przez WPana, okazały się zupełnie nieprzepuszczalne wobec opadów atmosferycznych.

Z poważaniem

J. Dromirecki m. p.

Inż. B. Szymański m. p.

ARCH. J. DROMIRECKI & INŻ. B. SZYMAŃSKI

Biurowo Techniczne

L W O W

Lwów, 8 grudnia 1927 r.

P. T.

Mauzyk, Diament, Materiały budowlane

L w ó w

Niniejszym powiadamy, że terasy i balkony, wyprawio-
ne cementem „Siccolit”, dostarczonym przez WPŁ, okazały
się zupełnie niebezpiecznymi wobec opadów atmosferycznych.

Z poważaniem

J. Dromirecki inż. p.

Inż. B. Szymański inż. p.

FABRYKA KONSERW ZYGM. RUCKERA S. A.
L W Ó W.

Lwów (Zniesienie), 10 grudnia 1927.

Wny Pan

Maurycy Diamand

L w ó w ,

ul. Kochanowskiego 66.

Oдноśnie do dostarczonego nam cementu marki „Siccofix“ donosimy, że wykonaliśmy z powyższego cały szereg basenów ropnych o dużych pojemnościach ze ścian od 10 do 18 cm zbrojonych.

Baseny powyższe, stale pod ropą, wykazują zupełną nieprzepuszczalność, nawet w miejscach, gdzie ściany basenów są niewypalane. Charakterystyczne jest, iż granica płynów jest stała, nie wykazując poza linią napelnienia żadnej osmozy.

Cement powyższy użyty został również do fundowania płyt przy bardzo silnem zawilgoceniu terenu, zastępuje w zupełności asfalt.

Konstrukcje, z cementu Siccofix wykonane, nie wykazują żadnych zarysowań, tak na powietrzu, jako też w basenach.

Z poważaniem

Fabryka Konserw
Zygmunta Ruckera S. A., Lwów.

Podpis nieczytelny.

FABRYKA KONSERW ŻYGM. RUCKERA S. A.
L W Ó W

Lwów (Zniesienie), 10 grudnia 1917

Wzry Pan

Maurycy Diamand

L W Ó W

ul. Kochanowskiego 66

Odbierając do dostarczonego nam cementu marki „Ślicco-
tis” donosimy, że wykonaliśmy z powyższego cementu szereg pró-
bnych i doświadczeń, z których jednoznacznie wynika, że do 18 cm
kubicznych.

Prace powyższe, stale pod topą, wykazały zupełnie nie-
przepuszczalność, nawet w miejscach, gdzie ściany próbnego są
niewypalane. Charakterystyczne jest, iż granica płynów jest stała,
nie wykazując poza nią napowietrzenia i innych oznak.

Cement powyższy użyty został również do budowania
przy pomocy bardzo silnego zwiłgocenia, tzn. zastępcie w za-
bieżności stała.

Konstrukcje z cementu „Ślicco” wykonane, nie wykazują
żadnych rysów, tak na powietrzu, jak i w doświadczeniach.

Z poważaniem

Fabryka Konserw
Żygmunt Rucker S. A., Lwów

Podpis kierownika

„WŁASNA STRZECHA“

Spółdzielnia z o. o.

LWÓW.

Lwów, 14 grudnia 1927.

Wielmożny Pan

Maurycy Diamand

L w ó w.

Miło nam jest stwierdzić niniejszem, że zakupiony u firmy WPana cement „Siccofix“, którego użyliśmy do wyprawy balkonów i podestów, narażonych na działanie deszczu i wogóle wilgoci, okazał się istotnie nieprzepuszczającym wodę, jak i nieprzepuszczającym wogóle wilgoci. To też dzięki jego zaletom wykonaliśmy wielkie roboty betonowe przy użyciu powyższego cementu, których byśmy inaczej w betonie nie mogli wykonać przy użyciu zwykłego cementu.

Z poważaniem

„Własna Strzecha“,
Spółdz. z ogrn. odp. we Lwowie.

Podpis nieczytelny.

WŁASNA STRZECHA

Spółdzielnia z o. o.

LWÓW

Lwów, 14 grudnia 1917.

Wielmożny Pan

Maurycy Diamand

L w ó w.

Milo nam jest stwierdzić niniejszym, że zakupiony u firmy
Własn. cement „Stroco”, którego użyliśmy do wyprawy bal-
konów i podestów, nastawionych na działanie deszczu i wogóle
wilgoci, okazał się istotnie nieprzeznaczonym woda, jak i nie-
przeznaczonym wogóle wilgoci. To też dzięki jego użyciu wy-
konaliśmy wielkie roboty betonowe przy użyciu powyższego
cementu, których byłoby inaczej w betonie nie mogli wykonać
przy użyciu zwykłego cementu.

Z poważaniem

„Własn. Stroco”

Spółdz. z ogr. odp. w Lwowie

Podpis kierownika

KAROL ANDRZEJEWSKI

Fabryka Wyrobów Cementowych

KRZYCKO W., pow. Leszno.

Krzycko Wielkie, 4 lutego 1928.

Firma

Gustaw Glaetzner

Poznań 3.

Już od 18 lat prowadzę moją fabrykę wyrobów cementowych i w tym czasie sprowadzałem dużo cementu od różnych firm. Nigdy jednak nie mogłem klienteli tak zadowolić, jak dostarczoną mi przez WPana cementem „Siccofix“. Zbyt moich dachówek powiększył się przez to znacznie i ja również i nadal pozostanę klientem WPana.

Z poważaniem

Karol Andrzejewski,

Fabryka Wyrobów Cementowych.

KAROL ANDRZEJEWSKI
Fabryka Wytrobów Cementowych
KRZYCKO W. pow. Leszno.

Krzycko Wielkie 4 lutego 1928.

Firma

Gustaw Glatzer

Poznań 3.

Juz od 18 lat prowadzę moją fabrykę wytrobów cementowych i w tym czasie sprowadzałem dużo cementu od różnych firm. Nigdy jednak nie mogłem znaleźć tak zadowolonej jak dotychczasowej firmy przez Włosa cementem „Siccotina”. Zbyt moich obawach powiększył się przez to znacznie i ja również i nadal pozostałem klientem Włosa.

Z poważaniem

Karol Andrzejewski
Fabryka Wytrobów Cementowych

M. MIŚ

Fabryka Wyrobów Cementowych

WIJEWO, pow. LESZNO.

Wijewo, dnia 9 lutego 1928.

Firma

Gustaw Glaetzner

P o z n a ń 3.

Niniejszem donoszę uprzejmie, że już od dwóch lat używam do wyrobu dachówek cementowych tylko nieprzemakalny cement „Siccofix“.

Mogę WPana zapewnić, że dachówki z „Siccofix“-cementu są pod gwarancją nieprzemakalne, o czym świadczy fakt, że nie mogę dosyć nastarczyć.

Z poważaniem

M. Miś,

Fabryka Wyrobów Cementowych.

M. MŁ

Fabryka Wyrobów Cementowych

WJEWÓ POW. LESZNO

Wjewa, dnia 9 lutego 1928.

Firma

Gustaw Glatzer

Poznań 3.

Niniejszem donoszę uprzejmie, że już od dwóch lat uży-
wam do wyrobu dachówek cementowych tylko nieprzemakalną
cement „Siccotix”.
Mogę WPaństwu zapewnić, że dachówki z „Siccotix”-cementu
są pod względem nieprzemakalności o exim świadczący fakt, że nie
mogą dojść do nastarzenia.

Z poważaniem

M. MŁ

Fabryka Wyrobów Cementowych

JAN ZDANOWSKI, CEGIELNIA

Wyroby cementowe

ODOLANÓW, Wlkp.

Odolanów, dnia 9 lutego 1928 r.

Firma

Gustaw Glaetzner

Poznań 3.

Z wielkiem zadowoleniem muszę WPanu donieść, że sprowadzony od WPana nieprzemakalny cement „Siccofix“, który od blisko dwóch lat używam w mojej fabryce wyrobów cementowych, okazał się jako najlepszy cement do dachówek. Dachówki te są zupełnie nieprzemakalne tak, że nie przepuszczają najmniejszej wilgoci.

Moi odbiorcy oświadczyli mi, że już nigdy innej dachówki do krycia dachów używać nie będą, jak dachówkę z nieprzemakalnego cementu „Siccofix“, ponieważ się zboże w stodołach i pasza w oborach lepiej konserwują, jak pod najlepszą dachówką paloną. Poza tem dachówka ta jest trwalsza.

Z poważaniem

Jan Zdanowski,

Fabryka Wyrobów Cementowych.

JAN ZDANOWSKI, CEGIELNIA

Wyrób cementowa

ODOLANÓW. Wlkp.

Odolanów, dnia 9 lutego 1928 r.

Firma

Gustaw Glatzner

Poznań 3.

Z wielkim zadowoleniem muszę WPaństwu donieść, że spróbowałem obrotu z WPaństwem nieprzemakalnym cementem „Ziccofix”, który od blisko dwóch lat używam w mojej fabryce wyrobów cementowych. Pokazał się jako najlepszy cement do dachówek. Dachówki te są zupełnie nieprzemakalne tak, że nie przepuszczają najmniejszej wilgoci.

Moji odbiorcy oświadczyli mi, że już nigdy innej dachówki nie kupią. Dachów używać nie będą, jak dachówkę z nieprzemakalnego cementu „Ziccofix”, ponieważ nie szkodzą w szkodach i są w obrocie lepiej konstruowane, jak pod najlepszą dachówkę połączoną. Pozostawiam dachówkę na ten czas.

Z poważaniem

Jan Zdhanowski

Fabryka Wyrób Cementowych

WACŁAW KACZMAREK
Fabryka Wyrobów Cementowych
Cegielnia
RAKONIEWICE, p. Wolsztyn

Rakoniewice, dnia 9 lutego 1928 r.

Firma

Gustaw Glaetzner

P o z n a ń 3.

Miło mi W Panu donieść, że z dostarczonego mi cementu „Siccofix“, który już od dłuższego czasu używam do fabrykacji dachówki cementowej, jestem bardzo zadowolony. Próby i doświadczenia, dokonywane przeze mnie i moją klientelę na mojej dachówce, wyfabrykowanej z cementu „Siccofix“, wypadły nie spodziewanie dobrze i wykazały zupełną nieprzemakalność, co przy dachówce jest rzeczą nadzwyczajnie ważną.

Z poważaniem

Wacław Kaczmarek,
Fabryka Wyrobów Cementowych.

WACŁAW KACZMAREK

Fabryka Wytrobów Cementowych

Cegielnia

RAKONIEWICE, p. Wolsztyn

Rakoniewice, dnia 9 lutego 1928 r.

Firma

Gustaw Glatzner

Poznań 3.

Miło mi WPaństwu donieść, że z dostarczonego mi cementu „Siccotix”, który już od dłuższego czasu używam do fabrykacji dachówek cementowej, jestem bardzo zadowolony. Próbę i doświadczenia dokonujemy przez mnie i moją kłódnę na mojej dachówce wytaprowanej z cementu „Siccotix”, wypadły niegodziwie dobrze i wykazały zupełną nieprzemakalność, co przy dachówce jest rzeczywiście ważną

Z poważaniem

Wacław Kaczmarek

Fabryka Wytrobów Cementowych

MARJAN RACZ

Fabryka wyrobów cementowych
KROTOSZYN, Wlkp.

Krotoszyn, dnia 10 lutego 1928 r.

Firma

Gustaw Glaetzner

Poznań 3.

W posiadaniu listu WPana mogę śmiało oświadczyć co następuje: od 3 lat prowadzę do fabrykacji dachówek cement nieprzemakalny „Siccofix“. Jakością tego cementu jestem w zupełności zadowolony. Moi odbiorcy dachówek nieprzemakalnych oświadczają mi, że w czasie długotrwałych deszczów dachówka pozostaje sucha. Wobec tego pozyskuje ona sobie coraz więcej zaufania. Przeprowadziłem również i osobiście próby i przekonałem się, że dachówka z powyższego cementu nie przepuszcza wilgoci.

Z poważaniem

Marjan Racz,

Fabryka Wyrobów Cementowych.

MARJAN RACZ
Fabryka Wyrobów Cementowych
KROTOSZYN, Wlkp.

Krotoszyn, dnia 10 lutego 1928 r.

Firma

Gustaw Glatner

Poznań 3.

W posiadaniu listu WPana moge śmiało oświadczyć co
następuje: od 3 lat prowadzę do fabryki dachówek cement
nieprzemakalny „Siccotix”. Jakość tego cementu jest w za-
pełni zadowalająca. Moim odbiorcą dachówek nieprzemakalnych
oświadcza mi, że w czasie długotrwałych deszczów dachówka
pozostaje sucha. Wobec tego porzucił on sobie cory więcej
zaufania. Przeprowadziłem również i osobiste próby i przekona-
łem się, że dachówka z powyższego cementu nie przepuszcza
wilgoci.

Z poważaniem

Marian Racz
Fabryka Wyrobów Cementowych

JAN NYKIEL

Fabryka Wyrobów Cementowych

CHROŚNICA, p. Nowy Tomyśl.

Chrośnica, dnia 10 lutego 1928 r.

Firma

Gustaw Glaetzner

Poznań 3.

W uprzejmej odpowiedzi na zapytanie WPana niniejszem donoszę, iż już trzeci rok używam do fabrykacji dachówek cementowych nieprzemakalny cement „Siccofix“, z którego jestem nadzwyczaj zadowolony. Od czasu, jak używam ten cement, wyrabiam dachówkę co do jakości bezkonkurencyjną, cieszącą się niezwykle uznaniem między moją klientelą.

Również i w przyszłości tylko będą używał cement specjalny „Siccofix“.

Z poważaniem

Jan Nykiel,

Fabryka Wyrobów Cementowych.

JAN NYKIEL
Fabryka Wytrobów Cementowych
CEROSNICA, p. Nowy Tomysl.

Chrośnica, dnia 10 lutego 1923 r.

Finna

Gustaw Glaesner

Poznań

W uprzejmej odpowiedzi na zaproszenie WPana niniejszem
donoszę iż już przeszły rok używam do fabrykacji cegieł cement-
owych niepowodkany cement „Siccotix” z którego jestem nad-
zwyczaj zadowolony. Od czasu, jak używam ten cement, wy-
stąpiłachówkę co do jakości bezkonkurencyjną, ciężar jej
nie wyklini uznaniem moich klientów.

Również i w przyszłości tylko będę używał cementu specjalny
„Siccotix”.

Z poważaniem

Jan Nykiel,
Fabryka Wytrobów Cementowych

W. GUTSCHE
Towary budowlane
GRODZISK POZN.

Grodzisk, dnia 11 lutego 1928 r.

Firma

Gustaw Glaetzner

Poznań 3.

Na łaskawe zapytanie z dnia 6. b. m. donoszę uprzejmie, że tylko dzięki cementowi nieprzemakalnemu „Siccofix“ moje dachówki cementowe stanowią materiał budowlany najlepszej jakości. Od czasu, gdy wyrabiam cement „Siccofix“, nie znam już zażaleń ze strony odbiorców na przemakalność dachówek. Dawniej zdarzało się to bardzo często, mimo, iż starałem się wszelkimi sposobami, aby cement portlandzki czynić nieprzemakalnym.

Z poważaniem

W. Gutsche,
Towary budowlane.

W. GUTSCHE
Towary budowlane
GRODZISK POZN.

Grodzisk, dnia 11 lutego 1918 r.

Firma

Gustaw Glatzer

Poznań 3.

Na łaskawe zapamiętanie z dnia 6. b. m. doznasz uprzejmie
ze tylko dzięki cementowi nieprzemakalnemu „Siccotix” moje
dachówki cementowe stanowią materiał budowlany najlepszej
jakości. Od czasu, gdy wyrzepam cement „Siccotix”, nie znam
poza siebie ze strony odbiorców na przemakalność dachówek
tzw. „Siccotix” się to bardzo często, mimo, iż starłem się
wszelkimi sposobami, aby cement portlandzki czynie nieprze-
makalnym.

Z poważaniem

W. Gutsche
Towary budowlane

ALBERT NAPIRAY

Fabryka Wyrobów Cement.

JABŁONKA STARA

pow. Nowy Tomyśl.

Jabłonka St., dnia 13 lutego 1928.

Firma

Gustaw Glaetzner

P o z n a ń 3.

W uprzejmej odpowiedzi na łaskawe zapytanie z dnia 6. b. m. niniejszem donoszę, że mogę cement „Siccofix“ polecić do wyrobu dachówek cementowych. Mogłem się również w mojej praktyce przekonać, iż „Siccofix“-cement bardzo dobrze się nadaje do izolowania piwnic przed wilgocią.

Z poważaniem

Albert Napiray,

Fabryka Wyrobów Cement.

ALBERT NAPIRAJ

Fabryka Wyprobów Cementu

JABLONKA STARA

pow. Nowy Tomysk

Jablonka St., dnia 13 lutego 1928.

Firma

Gustaw Glatzner

Poznań 3.

W uprzejmej odpowiedzi na łaskawą zapytanie z dnia 21. 12. m. niniejszem donoszę, że mogę cement „Siccotix” polecić do wyrobu dachówek cementowych. Mogłem się również w mojej praktyce przekonać, iż „Siccotix”-cement bardzo dobrze się nadaje do izolowania piwnic przed wilgocią.

Z poważaniem

Albert Napiraj

Fabryka Wyprobów Cementu

WŁ. LANGE

Fabryka Wyrobów Cementowych
KRZYWEKOLANO, p. Strzelno.

Krzywekolano, dnia 14 lutego 1928.

Firma

Gustaw Glaetzner

Poznań 3.

Uprzejmie donoszę, że z dostarczonego mi cementu nieprzemakalnego „Siccofix“ jestem bardzo zadowolony. Takowy co do jakości wykazuje przy przeróbce tą samą własność skamienia, jak i wytrzymałość, co inny cement portlandzki i również ten sam stosunek mieszania, z tą jednak różnicą, że jest bezwzględnie nieprzemakalny. Specjalnie mogę „Siccofix“ polecić do wyrobu dachówek cementowych, jak również do uszczelnienia murów, gdzie wchodzi woda zaskórna.

Z poważaniem

Wł. Lange,
Fabryka Wyrobów Cement.

Fabryka Wytrobów Cement.

Wł. Lange.

Z poważaniem

Wzrostu, gdzie wchodzi woda zaskórna.
 wyrobu dachówek cementowych, jak również do uszczelnienia
 w głąbie nieprzemakalą. Specjalnie mogę „Siccotiz” polecić do
 ten sam stosunek mieszania, z tą jednak różnicą, że jest bez-
 niczna, jak i wytrzymałość, co inny cement portlandzki i również
 co do jakości wykazuje przy przelocie tą samą własność skamie-
 ni. Wzrostu „Siccotiz” jestem bardzo zadowolony. Takowy
 Uprzejmie donoszę, że z dostarczonego mi cementu nie-

Poznań 3.

Gustaw Glatzner

Firma

Krzywekolano, dnia 14 lutego 1928.

KRZYWEKOLANO, p. Szelno.
 Fabryka Wytrobów Cementowych
 WŁ. LANGE

IGNACY KRAUZE

Fabryka Wyrobów Cementowych

NIEWOLNO, p. Trzemeszno.

Niewolno, dnia 14 lutego 1928 r.

Firma

Gustaw Glaetzner

Poznań 3.

Nieprzemakalny „Siccofix“-cement sprowadzam już od dwóch lat do wyrobu dachówki cementowej, ponieważ uznałem ten cement jako najlepszy. Wobec tego, że klientela żąda dachówki z „Siccofix“-cementu, którą uznaje za bardzo silną, trwałą i nieprzemakalną, postanowiłem wyłącznie ten cement używać.

„Siccofix“-cement poleciła mi powyższa firma, za co składam jej podziękowanie.

Z poważaniem

Ignacy Krauze,

Fabryka Wyrobów Cement.

IGNACY KRAUZE
Fabryka Wytrobów Cementowych
NIEWOLNO, p. Tczewskan.

Niewolno, dnia 14 lutego 1928 r.

Firma

Gustaw Glatzer

Poznań 3.

Nieprzemakalny „Siccotix”-cement spowodował już od
dwóch lat do wyrobów dachówek cementowej, ponieważ uznalem
ten cement jako najlepszy. Wobec tego, że klientela żąda dachów-
ki z „Siccotix”-cementu, który uznaje za bardzo silny, trwały
i nieprzemakalny, postanowilem wyjechać ten cement używać.
„Siccotix”-cement polecił mi powyższa firma, za co składam
jej podziękowanie.

Z poważaniem

Ignacy Krauze
Fabryka Wytrobów Cement.

JAN OCHOTA

Fabryka wyrobów cementowych

KRZEMIENIOWO, p. Leszno.

Krzemieniowo, dnia 14 lutego 1928 r.

Firma

Gustaw Glaetzner

Poznań 3.

Przesyłam W Panu moje podziękowanie za polecenie mi „Siccofix“-cementu do wyrobu dachówek cementowych, gdyż przekonałem się, że mu żadne inne cementy nie dorównyują. Od czasu, jak zacząłem wyrabiać dachówki z dostarczonego mi „Siccofix“-cementu, powiększył się znacznie zbyt tych dachówek i trudno mi jest wszelkie zamówienia wykonać.

Z poważaniem

Jan Ochota,

Fabryka Wyrobów Cement.

KRZEMIENIOWO, p. Iasno.
Fabryka wyrobów cementowych
JAN OCHOTA

Krzemińsk, dnia 14 lutego 1928 r.

Firma

Gustaw Glatzer

POZNAN

Przesłałem Wam moje podziękowanie za polecenie mi „Siccolix”-cementu do wyrobów dachówek cementowych, gdyż przekonałem się, że ten żaden inny cement nie dorównywał. Od czasu, jak zacząłem wyrabiać dachówki z dostarczonego mi „Siccolix”-cementu, powiększył się znacznie zbiór tych dachówek i trudno mi jest wszelkie zamówienia wykonać.

Z poważaniem

Jan Ochota
Fabryka Wyrobów Cement.

JÓZEF STOCHAJ

mistrz murarski

ROSKO, p. Czarnków.

Rosko, dnia 15 lutego 1928 r.

Firma

Gustaw Glaetzner

P o z n a ń 3.

Dziękuję uprzejmie Szan. Firmie za zeszłoroczną dostawę materiałów budowlanych i mam zamiar przy tej sposobności wyrzec moje doświadczenia z nieprzemakalnym cementem „Siccofix“, jaki między innemi Szan. Firma mi dostarczyła.

„Siccofix“, który używam do wyrobu dachówki cementowej, okazał się bardzo praktyczny, ponieważ dachówka nie przemaka i z tego powodu cieszy się bardzo dobrym zbytem.

Prócz tego używam „Siccofix“ na budowlach i również tam cement „Siccofix“ okazał się jako środek nieprzemakalny w piwnicach i t. d. „Siccofix“ mogę każdemu polecić i powinien się znaleźć w każdym przedsiębiorstwie budowlanem.

Z poważaniem

Józef Stochaj,
mistrz murarski.

Minister murtarski
Józef Stochaj

Z poważaniem

Jeżeli w każdym przedsiębiorstwie budowlanym
w piwnicach i t. d. „Siccotix” może każdemu polecić i powinien
nam cement „Siccotix” okazać się jako środek nieprzemakalny
Prócz tego używam „Siccotix” na budowlach i również
przemak i z tego powodu cieszy się bardzo dobrym chętem.
Woj. okazał się bardzo praktyczny, ponieważ dachówka nie
„Siccotix”, który używam do wyrobu dachówki cemento-
tytu, jaki między innymi Szan. Firma mi dostarczyła.
Tęce moje doświadczenia z nieprzemakalnym cementem „Siccotix”
materiałów budowlanych i mam zamiar przy tej sposobności wy-
razić moje uprzejmie Szan. Firmie za wszelką dostawę

Poznań 3.

Gustaw Glatzner
Firma

Rosko, dnia 12 lutego 1928 r.

ROSKO, p. Czarnków.

Minister murtarski

JÓZEF STOCHAJ

AMANDUS STILLER

Towary budowlane

NOWY TOMYŚL, Wlkp.

Nowy Tomyśl, dnia 18 lutego 1928 r.

Firma

Gustaw Glaetzner

Poznań 3.

Już od roku 1924 używam do fabrykacji dachówek cementowych i do izolowania piwnic przeciw wilgoci nieprzemakalny cement „Siccofix“ i mogłem się przekonać, że za nieprzemakalność piwnic lub dachówek można gwarantować jedynie wtedy, o ile te prace zostały wykonane cementem „Siccofix“. Mogę zatem każdemu przedsiębiorcy budowlanemu lub fabryce wyrobów cementowych polecić cement nieprzemakalny „Siccofix“, który można sprowadzić przez zastępcę fabryki p. Gustawa Glaetznera, Poznań.

Z poważaniem

Amandus Stiller,

Nowy Tomyśl.

AMANDUS STILLER

Towary budowlane

NOWY TOMYŚĆ, Wlkp.

Nowy Tomyśl, dnia 18 lutego 1928 r.

Firma

Gustaw Glatzner

Poznań 3.

Już od roku 1924 używam do fabrykacji dachówek cement-
towych i do izolowania piwnic przeciw wilgoci nieprzemakal-
ny cement „Siccotix” i mogłem się przekonać, że za nieprzemakal-
ność piwnic lub dachówek można gwarantować jedynie wtedy,
o ile te prace zostały wykonane cementem „Siccotix”. Mogę zatem
każdemu przedsiębiorcy budowlanemu lub fabryce wyrobów ce-
mentowych polecić cement nieprzemakalny „Siccotix”, który mo-
żna sprowadzić przez zastępcę fabryki p. Gustawa Glatznera,
Poznań.

Z poważaniem

Amandus Stiller

Nowy Tomyśl.

ANTONI PRZYBYLSKI

Fabryka Wyrobów Cementowych
POGORZELA.

Pogorzela, dnia 1 marca 1928 r.

Firma

Gustaw Glaetzner

Poznań 3.

Nieprzemakalny cement „Siccofix“ okazał się w fabrykacji wyrobów cementowych, a szczególnie do wyrobu dachówek jako najlepszy, który używam zgóry dwa lata.

Wyrażam zatem Szan. Firmie me podziękowanie za dostarczenie mi cementu „Siccofix“, który daje pełną gwarancję nieprzemakalności, wydajności produkcyjnej po cenach konkurencyjnych, a tem samem możliwości sprzedaży mych wyrobów.

Z poważaniem

Antoni Przybylski,

Fabryka Wyrobów Cement.

ANTONI PRZYBYLSKI
Fabryka Wytrobów Cementowych
POGORZELA.

Pogorzela, dnia 1 marca 1928 r.

Firma

Gustaw Glatzner

Poznań 3.

Nieprzemakalny cement „Siccotix” okazał się w fabrykacji
wytrobów cementowych, a szczególnie do wytrobów dachówek jako
najlepszy, który używam zgóry dwa lata.
Wyrzuciłem zatem szan. Firmie moją podziękowanie za do-
starczenie mi cementu „Siccotix”, który daje pełną gwarancję
nieprzemakalności, wytrzymałości produkcyjnej po cenach konkurencyjnych, a tem samem możliwości sprzedazy moich wytrobów.

Z poważaniem

Antoni Przybylski,
Fabryka Wytrobów Cement.

E. SCHULZ

Skład żelaza

WOLSZTYN, Wlkp.

Wolsztyn, dnia 9 marca 1928.

Firma

Gustaw Glaetzner

Poznań 3.

Dzisiaj dopiero powracam do zapytania W Pana z dnia 6. II. i donoszę uprzejmie, iż przecież sam cementu nie przera-
biam; jednak jedna z najstarszych fabryk wyrobów cementowych
tutejszej okolicy liczy do moich długoletnich i starych odbiorców.

Właściciel tej fabryki zaraz z początku, gdy W Pan zwrócił
mi uwagę na ten cement, sprowadził cement „Siccofix“ i stale
używa go do wyrobu dachówek. Dachówki jego wkrótce uzy-
skały sobie uznanie wśród odbiorców jako nieprzemakalne i do
dnia dzisiejszego mają bardzo dobrą reputację, którą bez wąt-
pienia zawdzięczają po większej części cementowi „Siccofix“.

Z poważaniem

E. Schulz,
skład żelaza.

E. SCHULZ
Skład żelaza
WOLSZTYN, Wlkp.

Wolsztyn, dnia 9 marca 1928.

Firma

Gustaw Glatzer

Poznań 3.

Dzisiaj dopiero powracam do zapamiętania WPana z dnia 10.11. i donoszę uprzejmie, iż przecież sam cementu nie przetransportowałem, jednak jedna z najstarszych fabryk wyrobów cementowych (wówczas) okolicy licząca do moich długoletnich i stałych odbiorców. Właściciel tej fabryki zaraz z poczekanką, gdy WPan zwrócił mi uwagę na ten cement, sprowadził cement „Siccotix” i stało się, że do wyrobu dachówek Dachówki jego wkrocze używa go do wyrobu dachówek. Dachówki jako nieprzemakalne i do dnia dzisiejszego mają bardzo dobrą reputację, którą bez wątpienia zawdzięczają po większej części cementowi „Siccotix”.

Z poważaniem

E. Schulz
skład żelaza.

INŻ. HUGO BRONNECK

L W Ó W

Kołłątaja 7. — Tel. 3640.

Lwów, dnia 6 lipca 1928 r.

Wielmożny Pan

Maurycy Diamand

Dot. cementu „Siccofix“.

L w Ó w ,

ul. Kochanowskiego 66.

Chętnie czynię zadość życzeniu P. T. Firmy wyrażenia opinii o cemencie „Siccofix“ na podstawie własnych doświadczeń. Cementu tego używałem przed laty z dobrymi wynikami przy robotach moich w Niemczech i Austrii, wskutek czego w roku ubiegłym z zadowoleniem dowiedziałem się, że cement ten również tutaj otrzymać można. Miałem też zaraz sposobność użyć cementu „Siccofix“ w znacznej ilości dla celów uszczelniających przy całym szeregu zabudowań, które wykonałem dla firmy J. Ph. Glesinger w Broszniowie.

W jednym wypadku rozchodziło się o absolutne zabezpieczenie ścian i podłogi piwnic przed wilgocią przy budowie willi na bagnistym terenie. Jakkolwiek projektujący architekt właśnie z powodu niekorzystnych warunków terenowych zaniechać chciał w zupełności podpiwniczenia, udało mi się po długiej walce przeprowadzić wykonanie piwnic.

Wszystkie mury piwniczne, jako też spodni beton podłóg piwnicznych wykonane zostały z cementu „Siccofix, ściany piw-

ING. HUGO BRODNECK

L W O W

Kolonia 7. — Tel. 360.

Lwów, dnia 6 lipca 1928 r.

Wielmożny Pan

Mający Diamond

L W O W

ul. Kochanowskiego 66.

Dot. cementu „Siccotix”.

Opierając się na doświadczenia P. T. Firmy Wyższej
opini o cement „Siccotix” na podstawie własnych doświad-
czeń. Cementu tego używałem przed laty z dobrymi wynikami
przy robotach moich w Niemczech i Austrii, wskutek czego
w roku ubiegłym z zadowoleniem dowiedziałem się, że cement
ten również tutaj otrzymać można. Miałem też zaraz sposob-
ność użyć cementu „Siccotix” w znacznej ilości dla celów
uszczelniających przy całym szeregu zabudowań, które wykona-
łem dla firmy J. Ph. Giesinger w Broznowie.

W jednym wypadku rozchodziło się o absolutne zabezpie-
czenie ścian i podłogi piwnic przed wilgocią przy budowie willi
na bagnistym terenie. Jakkolwiek projektujący architekt właśnie
z powodu niekorzystnych warunków terenowych zaniechał chcieć
w zupełności podpiwniczenia, udało mi się po długiej walce prze-
prowadzić wykonanie piwnic.

Wszystkie mury piwniczne, jako też spodni beton podłóg
piwnicznych wykonane zostały z cementu „Siccotix”, ściany piw-

nic po zewnętrznej i wewnętrznej stronie wyprawione zostały zaprawą z cementem „Siccofix“ w stosunku mieszaniny 1 : 2, a podłogi piwniczne taką zaprawą zostały gładko wyprawione.

W piwnicy umieściłem kuchnię, która zapomocą wyciągu miała połączenie z pokojem stołowym. Ściany kuchni wyłożono płytkami. Dzisiaj stanowi piwnica, składająca się z szeregu stale używanych ubikacji, które mimo roztopów śnieżnych, deszczów ulewnych i t. p. nie wykazują ani plamki wilgotnej, przedmiot podziwu całej okolicy.

W innych zabudowaniach rozchodziło się wyłącznie o domy urzędnicze, które tak przeniknięte były grzybem, że ten jak dywan pokrywał ślepą podłogę, znowu skutki bagnistego terenu. Po usunięciu całego materiału drzewnego, zgniłych ligarów, nasypu i t. d., po umiejętnem oczyszczeniu i odkażeniu dano we wszystkich ubikacjach beton grubości 10 cm z cementu „Siccofix“, wyprawiony na gładko zaprawą, sporządzoną w stosunku mieszaniny 1 : 2 z tegoż cementu. Na tym pokładzie ułożono ligary bez podsypki, na nich ślepą podłogę, a następnie deszczułki. Wszystkie ubikacje są dzisiaj zupełnie suche i wskutek tego oczywiście bez grzyba.

Dla zapobieżenia tworzeniu się grzyba w kilku nowych budynkach mieszkalnych użyłem tego samego sposobu z tym samym dobrym wynikiem.

Zdaniem mojem, każdy, używający cementu „Siccofix“, równie dobre mieć będzie wyniki, jeżeli tak, jak ja to czyniłem, nie będzie oszczędzał na niewłaściwym miejscu, gdyż z samego piasku nie można otrzymać zaprawy, nieprzepuszczającej wody. Z powyższych informacji może WPan uczynić dowolny użytek.

Z wysokiem poważaniem

Inż. Hugo Bronneck m. p.

nie po zewnętrznej i wewnętrznej stronie wyprawione zostały zaprawą z cementem „Siccotix” w stosunku mieszania 1 : 2, a podłogi piwniczne także zaprawą została gładko wyprawione.

W piwnicy umieszczono kuchnię, która za pomocą wyciągu miała połączenie z pokojem stołowym. Ściany kuchni wyłożono płytami. Działalność piwnicy, składająca się z szeregu stałych i ruchomych urządzeń, które mimo rozporządzeń, dotyczących podziemi i p. nie wykazywały planów wilgotnej, przedmiot podziemi całej okolicy.

W innych zabudowaniach rozchodziło się wyłączenie o domy użytkowe, które tak przetransformowały się, że ten jak i inne pokrywają się podłogą, znów skutki nagłego tężenia. Po usunięciu całego materiału drzewnego, zgnitych ligarów, nasyconych, po umiarkowaniu oczyszczeniu i odkażeniu dano we wszystkich widokach beton grubości 10 cm z cementem „Siccotix”, wyprawiony na gładko zaprawą, sporządzoną w stosunku mieszania 1 : 2 z tegoż cementu. Na tym pokładzie ułożono ligary bez podłogi, na nich ściep podłogę, a następnie deszczulki. Wszystkie urządzenia są dzisiaj zupełnie suche i wskutek tego oczywiście bez grzyba.

Dla zapobieżenia tworzenia się grzyba w kilku nowych budowlach mieszkalnych użyłem tego samego sposobu z tym samym dobrym wynikiem.

Zdaniem moim, każdy, używający cementu „Siccotix”, powinien dobrze mieć przed oczami, jeśli tak, jak ja to czynię, nie będzie oszczędzał na niewłaściwym miejscu, gdyż z samego płasku nie można otrzymać zaprawy, nieprzeznaczającej wody. Z powyższych informacji może WPan uzyskać dowolny użytek.

Z wysoce poważaniem

prof. Hugo Bronneck m. p.

Inż. Arch. FERDYNAND KASLER

Biuro Architektury i Przedsiębiorstwo Budowy

L W Ó W.

Lwów, 14 grudnia 1928.

P. T. Fa.

J. Maurycy Diamand

we L w o w i e.

Czyniąc zadość życzeniu Szanownej firmy wydania mej opinii o wartości cementu marki „Siccofix“ i o doświadczeniach, poczynionych przeze mnie, pozwalam sobie chętnie podać co następuje: Cement marki „Siccofix“ zastosowałem po raz pierwszy przy budowie sali restauracyjnej Lw. Akc. Tow. Browarów we Lwowie na Pohulance, a to do zizolowania terasy, nad salą umieszczoną. Obecnie dobiegają dwa lata od chwili wykonania tej pracy, a niema najmniejszych śladów, któreby wskazywały na przepuszczalność terasy, pozostającej bądź co bądź pod silnym wpływem zmian atmosferycznych.

Zachęcony dobrym wynikiem tej pierwszej próby, zastosowałem z początkiem roku 1928 przy wykonaniu fundamentowania pod gmachem VII. piętrowym pp. Sprecherów we Lwowie przy ul. Akademickiej „Siccofix“ do zizolowania fundamentowej płyty żelbetowej, wykonując pod nią płytę betonową (podpłytę) cementem „Siccofix“ o grubości 20 cm. Ze względu na to, że teren fundamentowania był bagnisty i silnie nawodniony (dawne koryto Pełtwi), należało płytę żelbetonową zizolować od gruntu i zabezpieczyć tak przed wpływem kwasów, jak i wody zaskórnej. Płytę tą wyprawiono nawierzchnią z zaprawy cementowej „Siccofix“ o grubości 2 cm w stosunku 1 : 2. Dziś, po upływie dłuższego czasu, mogę stwierdzić, że płyta nie wykazuje

Inż.

L W O W.
Lwów, 14 grudnia 1928.

H. T. Fa.

J. Maurycy Diamand

we Lwowie

Czyniąc zażość wyznania szanownej firmie wydania mej opinii o wartości cementu marki „Siccotix” i o doświadczeniach pożytych przexe mnie pozwalam sobie chętnie podać co nasępuje: Cement marki „Siccotix” zastosowałem po raz pierwszy przy budowie sali restauracyjnej Ew. Akc. Tow. Browarów we Lwowie na Pohulane, a to do zisolowania terasy, nad salą umieszczoną. Obecnie debiegają dwa lata od chwili wykonania tej pracy, a niema najmniejszych śladów, któreby wskazywały na przepuszczalność terasy, pozostałej bądź co bądź pod silnym wpływem zmian atmosferycznych.

Zachęcony dobrym wynikiem tej pierwszej próby, zastosowałem z początkiem roku 1928 przy wykonaniu fundamentów dla pod gmachem VII. piętrowym pp. Sprecherdów we Lwowie przy ul. Akademickiej „Siccotix” do zisolowania fundamentowej płyty żelbetonowej wykonując pod nią płytę betonową (pod płytę cementem „Siccotix” o grubości 20 cm. Ze względu na to, że teren fundamentowania był bagnisty i silnie nawodniony (dawnie koryto Półwi) należało płytę żelbetonową zisolować od gruntu i zabezpieczyć tak przed wpływem kwasów, jak i wody żaskórnej. Płytę tę wyprawiono nawierzchnią z zaprawy cementowej „Siccotix” o grubości 2 cm w stosunku 1 : 2. Dziś po upływie dłuższego czasu mogę stwierdzić, że płyta nie wykazuje

nigdzie najmniejszego śladu wilgoci, wierzch płyty jako posadzka wykazuje kolor zupełnie wyschniętego betonu.

Również przy podchwyceniu fundamentów muru granicznego sąsiada został tenże mur na długości 50 metrów a na wysokości od 1.00—2.00 podchwyciony murem z cegieł, wykonanym na zaprawie cementowej „Siccofix“, a następnie wyprawiony także zaprawą cementową w stosunku 1 : 2. Jakkolwiek od strony sąsiada podczas wykonywania wzmiankowanego muru przedostała się woda zaskórna, to po wykonaniu muru i wyprawieniu „Siccofixem“ śladu nawet zawilgocenia po stronie ubikacyj suterenowych niema.

W ten sposób zamierzam obecnie cały mur oporowy, okalający gmach na długości 75 m, a stanowiący jedną ze ścian lokali suterenowych, nowo wykonać.

Poza tem zastosowałem cement „Siccofix“ przy budowie garażu p. dyr. Niemczewskiego dla stropu terasowego, na którym założono ogród kwiatowy. I w tym wypadku okazał się strop nieprzepuszczalnym.

Z dotychczas naprowadzonych wypadków nabyłem przekonania, że cement „Siccofix“, odpowiednio zastosowany, daje w budownictwie, a specjalnie w celach izolacyjnych (uzyskanie suchych piwnic, suterenów, wstrzymanie przebijania wody zaskórnej, urządzenie płaskich dachów i teras) bardzo korzystne wyniki i mogę na podstawie własnego doświadczenia materiały ten dla naprowadzonych celów jak najlepiej polecić.

Pozostawiając Szanownej firmie zupełną swobodę w kierunku korzystania z tych moich spostrzeżeń, pozostaje

Z poważaniem

Inżynier-Architekt

Ferdynand Kasler, Upow. Budowniczy,

Inż. Kasler m. p.

Lwów, Rutowskiego 1.

Ferdinand Kasper, Upr. Budowniczy.

Inżynier-Architekt

z powołaniem

do korzystania z tych moich sporządzeń, pozostaje

Pozostawiając szanownej firmie zupełną swobodę w kierunku

dla naprowadzonych celów jak najlepiej pojąć.

wyniki i mogą na podstawie własnego doświadczenia materiał ten

skorzystać, używanie płaskich dachów i teras) bardzo korzystne

należy również, wstrzymanie przedsięwzięcia wody za-

budownictwie, a specjalnie w celach izolacyjnych (uzyskanie

konania, że cement „Siccotiz”, odpowiednio zastosowany, daje w

Z dotychczas naprowadzonych wypadków nabyłem prze-

nieprzebieżnym.

założono ogród kwiatowy. I w tym wypadku okazał się strop

garażu p. dyr. Niemczewskiego dla stropu tarasowego, na którym

Pozatęm zastosowałem cement „Siccotiz” przy budowie

suterrenowych, nowo wykonan.

lajscy gmach na długości 75 m. i stanowiący jedną ze ścian lokali

W ten sposób zamierzam obecnie cały ten oporowy, oka-

cy suterrenowych niema.

wieniu „Siccotizem” śladu nawet zawilgocenia po stronie ubika-

przedostała się woda zaszkodziła to po wykonaniu muru i wypra-

stony sąsiada podczas wykonywania wzmacniającego muru

ty także zaprawę cementową w stonaku 1 : 2. Jakkolwiek od

tem na zaprawie cementowej „Siccotiz”, a następnie wyprawio-

okości od 1.00—2.00 podchwycony murem z cegieł, wykona-

nego sąsiada został tenże mur na długości 50 metrów a na wy-

Również przy podchwyconiu fundamentów muru granicz-

wykazuje kolor zupełnie wyschniętego betonu.

nigdzie najmniejszego śladu wilgoci, wierzch płyty jako pozostała

Architekt JAN SEMKOWICZ

LWÓW-DROHOBYCZ

Nabielska 31, Magistrat Drohobycz, 19 stycznia 1929.

Wielmożny Pan

J. Maurycy Diamand

L w ó w.

Donoszę WPanu uprzejmie, że z cementu „Siccofix“, nieprzepuszczającego wodę, a dostarczonego przez WPana do budowy Ratusza w Drohobycz, poleciłem wykonać naczynie w formie misy o średnicy 40 cm, grubości ścian 2 cm i stos, mieszaniny 1 : 1 i napęlić je wodą. Naczynie to zamknięte było pod ścisłą kontrolą przez 3 tygodnie i codziennie w mojej obecności dopełniane wodą w tej ilości, ile jej ubyło z powodu parowania.

Cement „Siccofix“ okazał się istotnie materiałem w całym tego słowa znaczeniu nieprzepuszczalnym.

Po 3 tygodniach takiej próby woda nietylko nic nie wsiąkła w naczynie, ale złom naczynia tego nie wykazał nawet śladów osmozy, którą gołem okiem zauważyćby można.

Wynik tej próby poświadczyć mogą inżynier miejski Władysław Klisiecki i majster murarski Łagocki.

Po przeprowadzonej w ten sposób próbie nie zawahałem się użyć cementu „Siccofix“ z zupełnie dobrym wynikiem do wykonania stropu żelbetowego nad lokalami Banku w Ratuszu drohobyckim, nad którymi znajduje się ogromny taras — narażony stale na wszelkie opady atmosferyczne.

Uważając za miły obowiązek doniesienia WPanu o tem, przesyłam wyrazy prawdziwego poważania

Semkowicz m. p.

Architekt JAN SEMKOWICZ

LWOW-DROHOBYCZ

Nabieleńska 31, Magistrat Drohobycz 19 stycznia 1929.

Wielmożny Pan

J. Maryczy Diamond

L w o w

Donoszę WPaństwu uprzejmie, że z cementu „Siccotix” nie przepuszczającego wody, a dostarczonego przez WPana do budowy Ratusza w Drohobycz, poleciłem wykonać naczynię w formie misy o średnicy 40 cm, grubości ścian 2 cm i stopu mieszającego 1 : 1 i napełnić je wodą. Naczynię to zaniknięcie było pod ścisłą kontrolą przez 3 tygodnie i codziennie w mojej obecności do pełniane wody w tej ilości, ile jej ubyło z powodu parowania.

Cement „Siccotix” okazał się istotnie murem w całym tego słowa znaczeniu nieprzepuszczalnym.

Po 3 tygodniach takiej próby woda nieszczelno nie wsiąkała w naczynię, ale złom naczynia tego nie wykazał nawet śladów osmozy, którą gołem okiem zauważyłby można.

Wynik tej próby poświadczają mogą inżynier miejski Władysław Kłisicki i majster mularski Łagocki.

Po przeprowadzonej w ten sposób próbie nie zawahałem się użyć cementu „Siccotix”, z zupełnie dobrym wynikiem do wykonania stropu żelbetowego nad lokalami Banku w Ratuszu Drohobyskim, nad którym znajduje się ogromny taras — narażony stałe na wszelkie opady atmosferyczne.

Uważając za miłą obowiązek doniesienia WPaństwu o tem, przesyłam wyraz prawdziwego poważania

Semkowicz m. p.

Przedsiębiorstwo Arch.-Budowlane

Inżynierowie-Architekci

ARTUR STAHL & M. WEISSBERG

Budynki mieszkalne, przem. Rekonstrukcje—
Konstrukcje żel.-betonowe; Stropy, funda-
menty, schody, zbiorniki i t. p.

LWÓW, ul. Wałowa 11 a

Lwów, dnia 18. II. 1929.

Do P. T. Firmy

J. Maurycy Diamand

w e L w o w i e.

W odpowiedzi na szan. pismo z dnia 11 stycznia 1929 r. z prośbą o zaopiniowanie dostarczonego naszemu Przedsiębiorstwu cementu nieprzemakalnego „Siccofixu“ z Goleiszowa, stwierdzamy co następuje:

W czasie od 1. II. do 30. IX. 1928 r. wykonało nasze przedsiębiorstwo cały szereg grawitacyjnych zbiorników wodnych dla P. Kolei Państwowych w obrębie Dyrekcji Lwowskiej. Zbiorniki o pojemnościach 60—100 m³, o ściankach 8—10 cm grubych wykonano w betonie o odpowiednim stosunku z cementu „Siccofix“ o łącznej ilości 8 wagonów. Wyprawa wewnętrzna była gładka nie wypalana 2—4 cm grub. w stosunku 1 : 2. Ciśnienia dna poszczególnych zbiorników wynosiły 0.35—0.41 atm. Próby wypadły bez zarzutu, gdyż właściwy cel został osiągnięty, a mianowicie spody den oraz zewnętrzne strony ścian zbiorników są suche. Wybór powyższego cementu okazał się w całej osnowie uzasadnionym, bo przy głównej swej zalecie nieprzemakalności jest bardzo wygodnym z powodu wykluczenia ewentualnych omyłek personelu roboczego, zachodzące zbyt często w praktyce w wypadkach zastosowania cementu zwykłego z użyciem uszczelniających domieszek.

Z poważaniem

Inż. M. Weissberg m. p.

ARTUR STAHL & M. WEISSBERG

Budynki mieszkalne, przem. i konstatyckie
Konstatyckie i betonowe; Stropy, łaznia
i inne; schody, schodniki i t. p.

Lwów, ul. Walsowa 11 i 12

Lwów, dnia 18. II. 1920

Do P. T. Firmy

J. Maruycy Diamant

w Ł. w o w i n i

W odpowiedzi na stan pismo z dnia 13 stycznia 1920 r.
z prośbą o zapoinowanie dostarczonego przez Przedsiębiorstwo
cementu niemieckiego „Siccotix” z Góleszowa stwierdzam
co następuje:

W czasie od 1. II. do 19. IX. 1920 w wykonano pracach
Przedsiębiorstwo cały szereg pracujących schodników wodnych
na P. Kolei Państwowych w ówczesnej Dystryktu Tawriskiej. Zbiór-
niki o pojemnościach 60-100 m³ w ściankach 8-10 cm gru-
pach wykonano w betonie o odpowiednim stosunku z cementu
„Siccotix” o łącznej ilości 8 wagonów. Wynik wewnętrznego
ciężkości nie wypalała 1-4 cm grubość w stosunku 1 : 2.
Ciężkość dnia poszczególnych schodników wynosiła 0,4-0,6 t.
Zbiórki wypadły bez zarzutu, gdyż właściwy cel został osią-
gnięty, a mianowicie zbiórki ten oraz zewnętrzne strony ścian
schodników są suche. Wybór powyższego cementu okazał się w ca-
łości ostatecznie uzasadnionym, do pracy głównej zważywszy na nie-
bezpieczeństwo jest bardzo wygodnym z powodu wykluczenia cwe-
nialnych omylek personelu robotniczego, zachodzące zbyt często
w praktyce w wypadkach zastosowania cementu zwykłego z nie-
cierpym uszczelnianiem domiarów z poważaniem

Art. M. Weissberg na p.

Inżynierowie-Architekci
Maksymiljan Kogut i Józef Tisch

Upoważnieni Budowniczowie
L W Ó W, ul. Słowackiego 16.

Lwów, dnia 23 lutego 1929.

P. T. Firma

J. Maurycy Diamand

w e L w o w i e.

Na podstawie doświadczeń, uzyskanych z zastosowaniem cementu specjalnego „Siccofix“, jesteśmy w możności podać, że wyniki w zupełności potwierdziły jego wielką nieprzepuszczalność, własności izolacyjne i niezmnieszoną wytrzymałość.

Mając wykonać dla Lesienickiej Fabryki Drożdży Prasowanych wolnostojący zbiornik żelbetowy o powierzchni 6×8 m i o wysokości 2.20 m, zastosowaliśmy do konstrukcji ścian i dna cement „Siccofix“ w stosunku mieszanki 1 : 2 : 3. Zbiornik ten przeznaczony jest na pomieszczenie odpływów w produkcji drożdży, zawierających znaczną ilość superfosfatów.

Podczas gdy płyny przez górny przelew w zbiorniku odpływają do kanałów, superfosfat osiada na dnie i raz na rok na wiosnę wyjmuje się go celem zużycia jako sztuczny nawóz. Otóż po dwuletnim funkcjonowaniu okazało się, że zbiornik ten wykonany z cementu „Siccofix“ jest idealnie uszczelniony w odróżnieniu do podobnych zbiorników, wykonanych z normalnego cementu portlandzkiego, które pokazały odrazu rysy i przesą-

Lwów, dnia 23 lutego 1920 r.

P. T. Firma

J. Maruycy Diamond

w Lwowie

Na podstawie doświadczeń uzyskanych z zastosowaniem cementu specjalnego „Siccolix”, ten sam w możności podać że wyniki w zupełności potwierdziły jego wielką nieprzepuszczalność własności izolacyjne i niezmniejszoną wytrzymałość.

Mając wykonaną dla Lwowskiej Fabryki Drożdży Przemysłowej wolnostojący zbiornik żelbetowy o powierzchni 600 m² i wysokości 2,20 m, zastosowaliśmy do konstrukcji ścian i dna cement „Siccolix” w stosunku mieszanki 1 : 2 : 3. Zbiornik ten przeznaczony jest na pomieszczenie odpadków w produkcji drożdży, zawierających znaczną ilość siarczków.

Podczas gdy płynęły przez niego wody w zbiorniku odprawy do kanałów, siarczki osiadały na dnie i tak na rok na dnie wytworzył się go cień żółty jako sztuczny nawóz. Odróżnienie wytworzonego ciecia okazało się że zbiornik ten wytrzymałość konstrukcyjną okazało się że zbiornik ten wytrzymałość konstrukcyjną, jest idealnie uszczelniony w odróżnieniu do podobnych zbiorników, wykonanych z normalnego cementu portlandzkiego, które pokazywały odrazę rżny i pęknięcia.

czenia płynów na zewnątrz. Ważnem jest również, że wytrzymałość żelbetu przy użyciu cementu „Siccofix“ nie okazała się wcale mniejszą, niż dla cementu portlandzkiego.

Wewnętrzna, ostro gładzona wyprawa zbiornika, wykonana z 2 cm grubej zaprawy z cementu „Siccofix“ w stosunku 1 : 2 okazała również znacznie powiększoną odporność na szkodliwe działanie chemiczne superfosfatów, wywołujących przy użyciu normalnego cementu portlandzkiego nieraz już po upływie pół roku niszczący rozkład wskutek powstania tak zwanego „bakcyła cementowego“.

Przy budowie hali o rozpiętości wolnej 30 m dla fabryki „Strem“ i dźwigającej konstrukcje ze słupów żelbetowych chodziło o wytworzenie warstwy izolacyjnej od wilgoci terenu bez przerwania ciągłości słupów powszechnie używaną izolacją asfaltową. Zastosowaliśmy 10 cm grubą warstwę betonu z cementu „Siccofix“ i dotychczas po 2 latach niury powyżej tej warstwy są zupełnie suche.

Z wyżej opisanych doświadczeń wynika, że cement „Siccofix“ jest znakomitym materiałem uszczelniającym przeciw naporowi płynów, bardzo dobrze izolującym od wilgoci i znacznie odpornym na szkodliwe działanie chemiczne związków siarczanych.

Uważając za miły obowiązek zawiadomienia P. T. Firmy o tych naszych spostrzeżeniach, pozostajemy

z poważaniem

Inż. Kogut m. p.



ocenia wpływ na zdrowie. Wąsem jest również że wytrzyma-
łość żelbetu przy użyciu cementu „Siccotix” nie okazała się wcale
mniejszą niż dla cementu portlandzkiego.

W celu ostro gładszą wyprawa szpionki, wykonana
z żelbetu z cementem „Siccotix” w stosunku 1 : 2
została również znacznie powiększona odporność na uszkodze-
nia mechaniczne superforasów, wywołujących przy użyciu
cementu portlandzkiego, niekiedy już po upływie
tych niegdyż rozkład wskutek powstania tak zwanego „żelbetu
cmentu”.

W budowie hall o rozpiętości wolnej 30 m dla tam-
tych, dwiugiej konstrukcji ze żłobów żelbetowych od-
bito z wytworzenie warstwy izolacyjnej od wilgoci tencu
przeciwstawiając żłobów powiększenie używając izolacji
tencu. Kształtowanie 10 cm grubą warstwę betonu z cementem
„Siccotix” i dotychczas po 1 latach miny powyżej tej warstwy
nie żelbetu tencu.

W opisanym doświadczeniu wynika, że cement „Siccotix” jest doskonałym materiałem uszczelniającym przeciw naporo-
m plynów, bardzo dobrze izolującym od wilgoci i znacznie od-
pornym na szkodliwe działanie mechaniczne związków siarczanych.
Zważając na miły opowiszek zawieszenia P. T. Firmy
tych naszych sportowcach, pozostajemy

z poważaniem

Łódź. Kogut m. p.





Biblioteka Śląska *Koup*

C

034943

I

Drukarnia „Dziedzictwa“ w Cieszynie.